


ŠS.6.2.2. Vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojama difuzinė plėvelė (stogo lango konstrukcija)

Išilginis pjūvis



PASTABOS: Detalias stogo lango įstatymo rekomendacijas pateikia langų gamintojas.

1 Vidaus apdaila	9 Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) – mediena 700 kg/m ³
2 Gegnė – mediena 700 kg/m ³	10 Tarpinė
3 Papildomas tašas (vidaus apdailos įrengimui) – mediena 700 kg/m ³	11 Stogo lango tarpinė (šoninė dalis)
4 Garo izoliacija	12 Tvirtinimo kampuočiai
5 Stogo langas	13 Termoizoliacija – 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER
6 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER	14 Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė
7 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER	15 Vėdinamas oro tarpas
8 Stogo danga (čerpės)	16 Grebėstai – mediena 700 kg/m ³